

Gebrauchsanweisung

Schwarz-Weiß-Negativfilm Foto 65

Eigenschaften

Foto 65 ist ein vielseitig einsetzbarer Aufnahmeilm mit hoher Empfindlichkeit, guter Schärfe und Feinkörnigkeit sowie ausgeglichener Gradation. Der Film ist panchromatisch sensibilisiert und folglich für alle Beleuchtungsarten geeignet.

Einlegen

Kleinbildpatronen zweckmäßigerweise dem direkten Licht so wenig wie möglich aussetzen; z. B. Filmeinlegen im Schatten vornehmen.

Aufnahme

Belichtungsmessereinstellung: 65 GOST / 20 DIN

Tabelle für Tageslichtaufnahmen

Bei Belichtungszeiten von $\frac{1}{100}$... $\frac{1}{125}$ s sind folgende Blendenwerte richtig (Belichtungswerte in Klammern):

Sommermonate, 9 bis 16 Uhr (Mittlerer Breitengrad)	Sonne	leicht bedeckt	trübe	
Strand, Schnee	22 (16)	16 (15)	11 (14)	(14)
Offene Landschaft	16 (15)	11 (14)	8 (13)	(13)
Landschaft mit Vordergrund, Personen im Freien	11 (14)	8 (13)	5,6 (12)	(12)
Personen im Schatten	8 (13)	5,6 (12)	4 (11)	(11)

In der lichtarmen Jahreszeit Blende um eine Stufe weiter öffnen, als angegeben (bzw. einen Belichtungswert niedriger einstellen).

Tabelle für Aufnahmen bei Glühlampenlicht

(500-Watt-Lampe mit Reflektor): Entfernung Leuchte-Aufnahmegegenstand

Sekunden	Blende 2	2,8	4	5,6
$\frac{1}{50}$... $\frac{1}{60}$	2 m	1 $\frac{1}{2}$ m	1 m	$\frac{3}{4}$ m
$\frac{1}{25}$... $\frac{1}{30}$	3 m	2 m	1 $\frac{1}{2}$ m	1 m
$\frac{1}{10}$... $\frac{1}{15}$	4 m	3 m	2 m	1 $\frac{1}{2}$ m

Verarbeitung

Dunkelkammerbeleuchtung: Verarbeitung bei völliger Dunkelheit oder bei dunkelgrünem Filter (ORWO-Schutzfilter Nr. 108, 0,75 m Abstand, 15-Watt-Lampe, Leuchte zur Wand gedreht).

Entwickeln: Für die Entwicklung (20 °C) werden empfohlen:

ORWO-Feinstkorn-Entwickler A 49	8 ... 9 min
ORWO-Entwickler-Lösung R 09 1 + 40	8 ... 9 min

Fixieren und Wässern: wie üblich

Beanstandungen

Foto 65 ist ein Erzeugnis von hoher Qualität, das mit größter Sorgfalt hergestellt wird. Sollte dennoch ein Fehler bemerkt werden, so ist das beanstandete und möglichst auch noch vorhandenes unbelichtetes Material der gleichen Fabrikationsnummer unter Angabe des Reklamationsgrundes, der Fabrikationsnummer und der Verarbeitung einzusenden. Wird bei der Überprüfung ein Fehler festgestellt, so erfolgt Ersatz in gleicher Sorte und Menge. Das Transportrisiko geht zu Lasten des Kunden. Weiterreichende Ansprüche können nicht anerkannt werden. Einsendungen sind zu richten an

VEB Chemiehandel Potsdam

FA Foto

Betriebsteil Brandenburg

18 Brandenburg

Krakauer Landstraße 30